

SIGA-underlagsmatrise

Egnede underlag	Twinet®20	Rissan®60	Rissan®100 & 150	Sicrall®60 & 170	Corvum®30/30 & 12/48	Primur®patron/tubepose	Primur®rull	Wigluv®black & black 20/40	Wigluv®60 & 20/40	Wigluv®100 & 150	Fentrim®20 & Fentrim®IS 20	Fentrim®330 grey	Fentrim®2 & Fentrim®IS 2	Rissan®430 grey	Meltell®	Wetguard®200 SA
Tre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde trefiberplater	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porøs trefiberplater									✓ ¹			✓ ¹				
Gipskartongplater, gipsfiberplater	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sementfiberplater							✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Betong, murverk, puss			✓ ^{1,2}			✓	✓		✓ ^{1,2}	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓		
Bitumen, EPDM i sokkelområdet			✓				✓		✓	✓	✓	✓				
Harde plasisolasjonsplater (XPS/EPS/PUR)			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hard plast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Må festes med høyttelsesprimeren Dockskin 100.

² Om nødvendig forsterk underlaget med Dockskin 100 eller Dockskin 200.

Ved behov kan alle ovennevnte underlag festes med høyttelsesprimeren Dockskin 100 eller Dockskin 200.

Merk: For å kunne velge riktig produkt for den tiltenkte bruken må underlagsmatrisen, bearbeidingsanbefalingene og produktinformasjonen i denne bruksanvisningen følges.

Egnede membraner	Twinet®20	Rissan®60	Rissan®100 & 150	Sicrall®60 & 170	Corvum®30/30 & 12/48	Primur®patron/tubepose	Primur®rull	Wigluv®black & black 20/40	Wigluv®60 & 20/40	Wigluv®100 & 150	Fentrim®20 & Fentrim®IS 20	Fentrim®330 grey	Fentrim®2 & Fentrim®IS 2	Meltell®	
Dampbremsduk / Dampsperreduk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Glatte til lett rue PE-/PA-/PO-/PP-duker															
• Kraftpapir															
• Aluminiumsduk															
Dampbremsduk / dampsperreduk ved isolasjon på sperrer og takrehabilitering	✓														
• Glatte til lett rue PE-/PA-/PO-/PP-duker															
• Aluminiumsduk															
Underlagstak / underlags- og spennduker (gjelder ikke for bitumen og PVC-duker)	✓*														
Vindsperre ved lukket fasade															
Vindsperre ved åpen fasade															

* Velg produktdimensjon i henhold til behandlingsanbefalingen i denne bruksanvisningen.

Merk: For å kunne velge riktig produkt for den tiltenkte bruken må underlagsmatrisen, bearbeidingsanbefalingene og produktinformasjonen i denne bruksanvisningen følges.